

**Normen:**

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise / auf Einschub montiert
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-758-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		230 V 0 - 230 V Art. Nr.		230 V 0 - 260 V Art. Nr.		230 V 0 - 300 V Art. Nr.		400 V 0 - 400 V Art. Nr.		230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MP-758-217	20,0		---		---		10,0		20,0	
MP-758-218	---	---	16,0		10,0		---	---	---	---
MP-758-257	25,0		---		12,5		12,5		25,0	
MP-758-258	---	---	20,0		16,0		16,0		---	---
MP-758-297	---	---	25,0		---		---	---	---	---
MP-758-298	---	---	---		20,0		---	---	---	---
MP-758-358	---	---	---		25,0		20,0		---	---
MP-758-2507	32,0		---		---		---	---	32,0	
MP-758-2907	40,0		---		---		---	---	40,0	
MP-758-2908	---	---	32,0		---		---	---	---	---
MP-758-2512	50,0		40,0		---		---	---	50,0	
MP-758-2912	63,0		50,0		32,0		32,0		63,0	
MP-758-3512	75,0		---		40,0		40,0		75,0	
MP-758-3515	100,0		63,0		63,0		50,0		100,0	
MP-758-3518	125,0		100,0		80,0		63,0		125,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Abmessungen [mm]			Maßbild
			b	t	h	
MP-758-217	2,2	22,0	325	415	255	BM1
MP-758-218	2,4	24,0	325	415	255	BM1
MP-758-257	3,1	25,0	325	435	255	BM1
MP-758-258	3,3	27,0	325	435	255	BM1
MP-758-297	4,5	33,0	325	455	255	BM1
MP-758-298	4,8	35,0	325	455	255	BM1
MP-758-358	5,6	43,0	390	570	255	BM2
MP-758-2507	3,5	30,0	370	560	265	BM2
MP-758-2508	3,9	33,0	370	560	275	BM2
MP-758-2907	4,5	36,0	410	570	265	BM2
MP-758-2908	4,7	38,0	410	570	275	BM2
MP-758-2512	6,0	49,0	370	560	330	BM2
MP-758-2912	8,0	55,0	410	570	330	BM2
MP-758-3510	11,0	64,0	470	610	300	BM2
MP-758-3512	12,5	70,0	470	610	340	BM2
MP-758-3515	14,0	89,0	470	610	390	BM2
MP-758-3518	16,3	101,0	470	610	440	BM2
MP-758-3520	19,5	110,0	470	610	475	BM2
MP-758-3524	22,5	136,0	470	610	545	BM2