

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise / Winkelaufbau
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * auf Winkel verbaut
- * mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-764-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		230 V 0 - 230 V Art. Nr.		230 V 0 - 260 V Art. Nr.		230 V 0 - 300 V Art. Nr.		400 V 0 - 400 V Art. Nr.		230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MP-764-73	0,8		---	---	---	---	---	---	0,8	
MP-764-74	1,0		0,5		---	---	---	---	1,0	
MP-764-75	1,25		0,8		---	---	---	---	1,25	
MP-764-84	1,6		0,8		---	---	---	---	1,6	
MP-764-85	2,0		1,0		---	---	---	---	2,0	
MP-764-94	2,5		1,6		1,0		0,8		2,5	
MP-764-95	3,2		2,0		1,25		1,0		3,2	
MP-764-114	4,0		2,0		1,6		1,6		4,0	
MP-764-115	5,0		4,0		2,0		2,0		5,0	
MP-764-116	6,3		5,0		2,5		2,5		6,3	
MP-764-117	8,0		---	---	4,0		---	---	8,0	
MP-764-135	6,3		5,0		---	---	3,2		6,3	
MP-764-136	8,0		6,3		5,0		4,0		8,0	
MP-764-137	10,0		8,0		---	---	5,0		10,0	
MP-764-157	12,5		10,0		6,3		6,3		12,5	
MP-764-178	16,0		12,5		8,0		8,0		16,0	
MP-764-217	20,0		---	---	---	---	10,0		20,0	
MP-764-218	---	---	16,0		10,0		---	---	---	---

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]		
				b	t	h
MP-764-73	0,04	4,8	BM1	207	185	285
MP-764-74	0,05	4,9	BM1	207	185	290
MP-764-75	0,08	5,2	BM1	207	185	300
MP-764-84	0,09	5,3	BM1	207	185	290
MP-764-85	0,12	5,6	BM1	207	185	300
MP-764-94	0,14	5,8	BM1	207	185	290
MP-764-95	0,25	6,3	BM1	207	185	300
MP-764-114	0,30	6,9	BM2	240	240	310
MP-764-115	0,37	7,7	BM2	240	240	320
MP-764-116	0,45	8,5	BM2	240	240	330
MP-764-117	0,60	9,3	BM2	240	240	350
MP-764-135	0,55	8,7	BM2	240	240	340
MP-764-136	0,85	9,7	BM2	240	240	350
MP-764-137	1,00	10,9	BM2	240	240	360
MP-764-157	1,30	13,3	BM2	240	240	360
MP-764-178	1,60	17,0	BM3	290	285	380
MP-764-217	2,20	19,5	BM3	290	285	380
MP-764-218	2,40	21,5	BM3	290	285	390