

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise / Winkelaufbau
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * auf Winkel verbaut
- * mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MPRP-764

Typ	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 230 V		Spannung 230 V 0 - 260 V		Spannung 230 V 0 - 300 V		Spannung 400 V 0 - 400 V		Spannung 230 V 0 - 115/230V	
		Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	
MPRP-764-73	0,8		---	---	---	---	---	---	0,8		
MPRP-764-74	1,0		0,5		---	---	---	---	1,0		
MPRP-764-75	1,25		0,8		---	---	---	---	1,25		
MPRP-764-84	1,6		0,8		---	---	---	---	1,6		
MPRP-764-85	2,0		1,0		---	---	---	---	2,0		
MPRP-764-94	2,5		1,6		1,0		0,8		2,5		
MPRP-764-95	3,2		2,0		1,25		1,0		3,2		
MPRP-764-114	4,0		2,0		1,6		1,6		4,0		
MPRP-764-115	5,0		4,0		2,0		2,0		5,0	91-200115-101	
MPRP-764-116	6,3		5,0		2,5	91-200116-003	2,5		6,3		
MPRP-764-117	8,0		---	---	4,0	91-200117-003	---	---	8,0	91-200117-005	
MPRP-764-135	6,3		5,0		---	---	3,2		6,3		
MPRP-764-136	8,0	91-200136-001	6,3	91-200136-002	5,0		4,0	91-200136-004	8,0		
MPRP-764-137	10,0	91-200137-001	8,0		---	---	5,0	91-200137-004	10,0	91-200137-101	
MPRP-764-157	12,5		10,0		6,3	91-200157-003	6,3		12,5		
MPRP-764-178	16,0	91-200178-001	12,5	91-200178-002	8,0		8,0	91-200178-105	16,0		
MPRP-764-217	20,0	91-200217-106	---	---	---	---	10,0	91-200217-105	20,0		
MPRP-764-218	---	---	16,0	91-200218-106	10,0		---	---	---	---	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]		
				b	t	h
MPRP-764-73	0,04	4,8	BM1	207	185	285
MPRP-764-74	0,05	4,9	BM1	207	185	290
MPRP-764-75	0,08	5,2	BM1	207	185	300
MPRP-764-84	0,09	5,3	BM1	207	185	290
MPRP-764-85	0,12	5,6	BM1	207	185	300
MPRP-764-94	0,14	5,8	BM1	207	185	290
MPRP-764-95	0,25	6,3	BM1	207	185	300
MPRP-764-114	0,30	6,9	BM2	240	240	310
MPRP-764-115	0,37	7,7	BM2	240	240	320
MPRP-764-116	0,45	8,5	BM2	240	240	330
MPRP-764-117	0,60	9,3	BM2	240	240	350
MPRP-764-135	0,55	8,7	BM2	240	240	340
MPRP-764-136	0,85	9,7	BM2	240	240	350
MPRP-764-137	1,00	10,9	BM2	240	240	360
MPRP-764-157	1,30	13,3	BM2	240	240	360
MPRP-764-178	1,60	17,0	BM3	290	285	380
MPRP-764-217	2,20	19,5	BM3	290	285	380
MPRP-764-218	2,40	21,5	BM3	290	285	390