

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- * Antriebswelle frei wählbar, die nicht benötigt kann abgesägt werden

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-768

Typ	Strom [A]	Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V		Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400V	
		Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	
MP-768-73	0,8		---	---	---	---	---	---	0,8		
MP-768-74	1,0		0,5		---	---	---	---	1,0		
MP-768-75	1,25		0,8		---	---	---	---	1,25		
MP-768-84	1,6		0,8		---	---	---	---	1,6		
MP-768-85	2,0		1,0		---	---	---	---	2,0		
MP-768-94	2,5	81-000094-001	1,6		1,0		0,8		2,5		
MP-768-95	3,2		2,0		1,25		1,0		3,2		
MP-768-114	4,0		2,0		1,6		1,6		4,0		
MP-768-115	5,0		4,0		2,0		2,0		5,0		
MP-768-116	6,3		5,0		2,5		2,5		6,3		
MP-768-117	---	---	---	---	4,0		---	---	---	---	
MP-768-135	6,3		5,0		---	---	3,2		6,3		
MP-768-136	8,0		6,3		5,0		4,0		8,0		
MP-768-137	10,0	81-000137-001	8,0		---	---	5,0		10,0		
MP-768-157	12,5		10,0	81-000157-009	6,3		6,3		12,5		
MP-768-178	16,0	81-200178-001	12,5		8,0		8,0		16,0		

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b2	b3	d1	h	h1	t
MP-768-73	0,12	4,9	BM1	322	49	112	6,0	130	70	125
MP-768-74	0,15	5,2	BM1	322	49	112	6,0	130	70	130
MP-768-75	0,24	6,1	BM1	322	49	112	6,0	130	70	140
MP-768-84	0,27	6,4	BM1	322	49	112	6,0	135	70	130
MP-768-85	0,36	7,3	BM1	322	49	112	6,0	135	70	140
MP-768-94	0,42	7,9	BM1	332	49	112	6,0	140	70	130
MP-768-95	0,75	9,4	BM1	332	49	112	6,0	140	70	140
MP-768-114	0,90	12,4	BM2	420	73	137	6,0	175	90	160
MP-768-115	1,11	14,8	BM2	420	73	137	6,0	175	90	160
MP-768-116	1,35	17,2	BM2	420	73	137	6,0	175	90	170
MP-768-117	1,80	19,6	BM2	420	73	137	6,0	175	90	190
MP-768-135	1,65	17,8	BM2	450	60	150	10,0	185	90	180
MP-768-136	2,55	20,8	BM2	450	60	150	10,0	185	90	190
MP-768-137	3,00	24,4	BM2	450	60	150	10,0	185	90	200
MP-768-157	3,90	33,7	BM3	580	85	200	10,0	250	115	200
MP-768-178	4,80	44,8	BM3	600	85	200	10,0	250	115	215