

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

**Ausführungsmerkmale:**

- \* Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- \* kompakte Bauweise
- \* Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- \* Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- \* mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-771-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr.		3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 200/400V Art. Nr.
MP-771-73	0,8		---	---	---	---	---	---	0,8	
MP-771-74	1,0		0,5		---	---	---	---	1,0	
MP-771-75	1,25		0,8		---	---	---	---	1,25	
MP-771-84	1,6		0,8		---	---	---	---	1,6	
MP-771-85	2,0		1,0		---	---	---	---	2,0	
MP-771-94	2,5		1,6		1,0		0,8		2,5	
MP-771-95	3,2		2,0		1,25		1,0		3,2	
MP-771-114	4,0		2,0		1,6		1,6		4,0	
MP-771-115	5,0		4,0		2,0		2,0		5,0	
MP-771-116	6,3		5,0		2,5		2,5		6,3	
MP-771-117	---	---	---	---	4,0		---	---	---	---
MP-771-135	6,3		5,0		---	---	3,2		6,3	
MP-771-136	8,0		6,3		5,0		4,0		8,0	
MP-771-137	10,0		8,0		---	---	5,0		10,0	
MP-771-157	12,5		10,0		6,3		6,3		12,5	
MP-771-178	16,0		12,5		8,0		8,0		16,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b1	b2	h	h1	t	t1
MP-771-73	0,12	5,5	BM1	255	56	56	140	72	375	225
MP-771-74	0,15	5,8	BM1	255	56	56	140	72	375	225
MP-771-75	0,24	6,7	BM1	255	56	56	140	72	385	245
MP-771-84	0,27	7,0	BM1	260	56	56	145	72	375	225
MP-771-85	0,36	7,9	BM1	260	56	56	145	72	385	245
MP-771-94	0,42	8,5	BM1	265	56	56	151	72	375	225
MP-771-95	0,75	10,0	BM1	265	56	56	145	72	385	245
MP-771-114	0,90	13,1	BM2	295	69	69	175	92	395	255
MP-771-115	1,11	15,5	BM2	295	69	69	175	92	405	275
MP-771-116	1,35	17,9	BM2	295	69	69	175	92	415	295
MP-771-117	1,80	20,3	BM2	295	69	69	175	92	425	325
MP-771-135	1,65	18,5	BM2	370	69	81	185	92	405	315
MP-771-136	2,55	21,5	BM2	370	69	81	185	92	415	325
MP-771-137	3,00	25,1	BM2	370	69	81	185	92	425	335
MP-771-157	3,90	33,9	BM3	380	100	100	230	117	430	345
MP-771-178	4,80	45,0	BM3	400	100	100	240	117	450	385