

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

**Ausführungsmerkmale:**

- \* Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- \* kompakte Bauweise
- \* Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- \* Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- \* Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-772

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr.		3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 200/400V Art. Nr.
MP-772-64	0,8	83-200064-001	---	---	---	---	---	---	0,8	
MP-772-73	0,8		---	---	---	---	---	---	0,8	
MP-772-74	1,0		0,5		---	---	---	---	1,0	
MP-772-75	1,25		0,8		---	---	---	---	1,25	
MP-772-84	1,6		0,8		---	---	---	---	1,6	
MP-772-85	2,0		1,0		---	---	---	---	2,0	
MP-772-94	2,5		1,6		1,0		0,8		2,5	
MP-772-95	3,2		2,0	83-200095-002	1,25		1,0		3,2	
MP-772-114	4,0		2,0		1,6		1,6		4,0	
MP-772-115	5,0	83-200115-001	4,0		2,0		2,0		5,0	
MP-772-116	6,3		5,0		2,5		2,5		6,3	
MP-772-117	---	---	---	---	4,0		---	---	---	---
MP-772-135	6,3		5,0		---	---	3,2		6,3	
MP-772-136	8,0		6,3		5,0		4,0		8,0	
MP-772-137	10,0		8,0		---	---	5,0		10,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]			
				b	d1	h	t
MP-772-64	0,12	4,6	BM1	90	6,0	305	105
MP-772-73	0,12	4,9	BM2	120	6,0	355	105
MP-772-74	0,15	5,2	BM2	120	6,0	355	105
MP-772-75	0,24	5,8	BM2	120	6,0	355	105
MP-772-84	0,27	6,4	BM2	120	6,0	355	110
MP-772-85	0,36	7,0	BM2	120	6,0	355	110
MP-772-94	0,42	7,6	BM2	120	6,0	355	115
MP-772-95	0,75	8,9	BM2	120	6,0	355	115
MP-772-114	0,90	11,0	BM3	150	6,0	355	150
MP-772-115	1,11	13,5	BM3	150	6,0	360	150
MP-772-116	1,35	16,0	BM3	150	6,0	370	150
MP-772-117	1,80	18,5	BM3	150	6,0	400	150
MP-772-135	1,65	19,0	BM4	170	10,0	455	165
MP-772-136	2,55	22,0	BM4	170	10,0	455	165
MP-772-137	3,00	26,0	BM4	170	10,0	470	165