

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

**Ausführungsmerkmale:**

- \* Einphasen Ringstellsparttransformator
- \* kompakte Bauweise
- \* Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- \* Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- \* im robusten Stahlgestell verbaut
- \* mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MPRP-832-1

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		230 V 0 - 230 V Art. Nr.		230 V 0 - 260 V Art. Nr.		230 V 0 - 300 V Art. Nr.		400 V 0 - 400 V Art. Nr.		230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MPRP-832-1-217	20,0	91-200217-021	---	---	---	---	10,0		20,0	91-200217-102
MPRP-832-1-218	---	---	16,0	91-200218-002	10,0	91-200218-003	---	---	---	---
MPRP-832-1-257	25,00	91-200257-021	---	---	12,5		12,5		25,00	
MPRP-832-1-258	---	---	20,0		16,0	91-200258-023	16,0	91-200258-106	---	---
MPRP-832-1-297	---	---	25,0	91-200297-022	---	---	---	---	---	---
MPRP-832-1-298	---	---	---	---	20,0	91-200298-023	---	---	---	---
MPRP-832-1-358	---	---	---	---	25,00	91-200358-003	20,0	91-200358-104	---	---
MPRP-832-1-2507	32,0	91-202507-021	---	---	---	---	---	---	32,0	91-202507-104
MPRP-832-1-2907	40,0	91-202907-021	---	---	---	---	---	---	40,0	91-202907-005
MPRP-832-1-2908	---	---	32,0		---	---	---	---	---	---
MPRP-832-1-2512	50,0	91-202512-021	40,0		---	---	25,0	91-202512-024	50,0	91-202512-025
MPRP-832-1-2912	63,0	91-202912-001	50,0	91-202912-022	32,0	91-202912-023	40,0	91-202912-024	63,0	
MPRP-832-1-3512	75,0		63,0		40,0		---	---	75,0	
MPRP-832-1-3515	100,0	91-203515-021	80,0		63,0	91-203515-023	50,0	91-203515-024	100,0	
MPRP-832-1-3518	125,0		100,0	91-203518-022	80,0	91-203518-023	63,0		125,0	
MPRP-832-1-5515	150,0		150,0		100,0	91-205515-023	100,0	91-205515-024	150,0	91-205515-025
MPRP-832-1-5520	200,0		200,0		150,0		150,0		200,0	
MPRP-832-1-5525	250,0		250,0		200,0		200,0		250,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Abmessungen [mm]							
			b	b1	t	t1	h	h1	d	n
MPRP-832-1-217	2,2	22	240	200	350	200	438	218	8,5	2x2
MPRP-832-1-218	2,4	23	240	200	350	200	438	218	8,5	2x2
MPRP-832-1-257	3,1	25	315	275	425	275	438	218	8,5	3x3
MPRP-832-1-258	3,3	27	315	275	425	275	438	218	8,5	3x3
MPRP-832-1-297	4,5	33	315	275	425	275	438	218	8,5	3x3
MPRP-832-1-298	4,8	35	315	275	425	275	438	218	8,5	3x3
MPRP-832-1-358	5,6	41	390	350	500	350	440	220	8,5	3x3
MPRP-832-1-2507	3,5	27	390	350	500	350	465	245	8,5	3x3
MPRP-832-1-2508	3,9	29	390	350	500	350	465	245	8,5	3x3
MPRP-832-1-2907	4,5	33	390	350	500	350	465	245	8,5	3x3
MPRP-832-1-2908	4,7	34	390	350	500	350	465	245	8,5	3x3
MPRP-832-1-2512	6,0	51	390	350	500	350	550	320	8,5	3x3
MPRP-832-1-2912	8,0	57	390	350	500	350	550	320	8,5	3x3
MPRP-832-1-3510	11,0	70	465	425	575	425	550	320	8,5	4,4
MPRP-832-1-3512	12,0	76	465	425	575	425	550	320	8,5	4x4
MPRP-832-1-3515	14,0	91	465	425	575	425	590	370	8,5	4x4
MPRP-832-1-3518	16,3	103	465	425	575	425	630	410	8,5	4x4
MPRP-832-1-3520	19,5	120	465	425	575	425	690	470	8,5	4x4
MPRP-832-1-3524	22,5	135	465	425	575	425	690	470	8,5	4x4
MPRP-832-1-5515	35,4	192	620	580	730	580	740	520	10,5	4x4*
MPRP-832-1-5520	50,7	255	620	580	730	580	740	520	10,5	4x4*
MPRP-832-1-5525	66,0	320	620	580	730	580	840	620	10,5	4x4*