

**Normen:**

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * im robusten Stahlgestell verbaut
- * mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpV

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-832-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr.		3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 200/400V Art. Nr.
MP-832-217	20,0		---	---	---	---	10,0		20,0	
MP-832-218	---	---	16,0		10,0		---	---	---	---
MP-832-257	25,00		---	---	12,5		12,5		25,00	
MP-832-258	---	---	20,0		16,0		16,0		---	---
MP-832-297	---	---	25,0		---	---	---	---	---	---
MP-832-298	---	---	---	---	20,0		---	---	---	---
MP-832-358	---	---	---	---	25,00		20,0		---	---
MP-832-2507	32,0		---	---	---	---	---	---	32,0	
MP-832-2907	40,0		---	---	---	---	---	---	40,0	
MP-832-2908	---	---	32,0		---	---	---	---	---	---
MP-832-2512	50,0		40,0		---	---	25,0		50,0	
MP-832-2912	63,0		50,0		32,0		40,0		63,0	
MP-832-3512	75,0		63,0		40,0		---	---	75,0	
MP-832-3515	100,0		80,0		63,0		50,0		100,0	
MP-832-3518	125,0		100,0		80,0		63,0		125,0	
MP-832-5515	150,0		150,0		100,0		100,0		150,0	
MP-832-5520	200,0		200,0		150,0		150,0		200,0	
MP-832-5525	250,0		250,0		200,0		200,0		250,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b1	t	t1	h	d	n
MP-832-217	6,6	58	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MP-832-218	7,2	61	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MP-832-257	9,3	69	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-258	9,9	73	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-297	13,5	91	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-298	14,4	93	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MP-832-358	16,8	113	BM1	390	350	435	390	845	8,5	3x3
MP-832-2507	10,5	73	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2508	11,7	75	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2907	13,5	91	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2908	14,1	93	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MP-832-2512	18,0	143	BM2	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MP-832-2912	24,0	163	BM2	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MP-832-3510	33,0	210	BM3	465	425	530	465	1145	8,5	4x4
MP-832-3512	36,0	223	BM2	465	425	530	465	1145	8,5	4x4
MP-832-3515	42,0	263	BM2	465	425	530	465	1295	8,5	4x4
MP-832-3518	48,9	303	BM2	465	425	530	465	1295	8,5	4x4
MP-832-3520	58,5	360	BM3	465	425	530	465	1625	8,5	4x4
MP-832-3524	67,5	405	BM3	465	425	530	465	1625	8,5	4x4
MP-832-5515	106,2	565	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*
MP-832-5520	152,1	755	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*
MP-832-5525	198,0	945	BM3	620	580	705	620	2250	10,5	4x4*