

**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * im robusten Stahlgestell verbaut
- * mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM
ab Baugröße 3512 mit DC-Motor 4,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MPRP-832

Typ	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung	Strom [A]	Spannung
		3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr.		3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr.		3x 400 V 3x 0 - 200/400V Art. Nr.
MPRP-832-217	20,0	93-200217-001	---	---	---	---	10,0	93-200217-004	20,0	93-200217-101
MPRP-832-218	---	---	16,0	93-200218-022	10,0	93-200218-023	---	---	---	---
MPRP-832-257	25,00	93-200257-021	---	---	12,5	---	12,5	---	25,00	93-200257-101
MPRP-832-258	---	---	20,0	---	16,0	---	16,0	93-200258-101	---	---
MPRP-832-297	---	---	25,0	93-200297-022	---	---	---	---	---	---
MPRP-832-298	---	---	---	---	20,0	93-200298-023	---	---	---	---
MPRP-832-358	---	---	---	---	25,00	93-200358-023	20,0	---	---	---
MPRP-832-2507	32,0	93-202507-021	---	---	---	---	---	---	32,0	93-202507-101
MPRP-832-2907	40,0	93-202907-001	---	---	---	---	---	---	40,0	93-202907-102
MPRP-832-2908	---	---	32,0	---	---	---	---	---	---	---
MPRP-832-2512	50,0	93-202512-021	40,0	93-202512-101	---	---	25,0	---	50,0	93-202512-104
MPRP-832-2912	63,0	93-202912-021	50,0	---	32,0	93-202912-023	40,0	---	63,0	93-202912-103
MPRP-832-3512	75,0	---	63,0	---	40,0	93-203512-023	---	---	75,0	93-203512-102
MPRP-832-3515	100,0	93-203515-021	80,0	93-203515-022	63,0	93-203515-023	50,0	93-203515-108	100,0	---
MPRP-832-3518	125,0	93-203518-021	100,0	93-203518-022	80,0	93-203518-023	63,0	93-203518-024	125,0	---
MPRP-832-5515	150,0	93-205515-021	150,0	93-205515-104	100,0	---	100,0	---	150,0	---
MPRP-832-5520	200,0	93-205520-101	200,0	---	150,0	---	150,0	---	200,0	---
MPRP-832-5525	250,0	93-205525-001	250,0	---	200,0	---	200,0	---	250,0	---

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b1	t	t1	h	d	n
MPRP-832-217	6,6	58	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MPRP-832-218	7,2	61	BM1	240	200	285	200	843	8,5	2x2
MPRP-832-257	9,3	69	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MPRP-832-258	9,9	73	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MPRP-832-297	13,5	91	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MPRP-832-298	14,4	93	BM1	315	275	360	315	843	8,5	3x3
MPRP-832-358	16,8	113	BM1	390	350	435	390	845	8,5	3x3
MPRP-832-2507	10,5	73	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MPRP-832-2508	11,7	75	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MPRP-832-2907	13,5	91	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MPRP-832-2908	14,1	93	BM2	390	350	435	390	920	8,5	3x3
MPRP-832-2512	18,0	143	BM2	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MPRP-832-2912	24,0	163	BM3	390	350	435	390	1145	8,5	3x3
MPRP-832-3510	33,0	210	BM3	465	425	530	465	1145	8,5	4x4
MPRP-832-3512	36,0	223	BM3	465	425	530	465	1145	8,5	4x4
MPRP-832-3515	42,0	263	BM3	465	425	530	465	1295	8,5	4x4
MPRP-832-3518	48,9	303	BM3	465	425	530	465	1295	8,5	4x4
MPRP-832-3520	58,5	360	BM3	465	425	530	465	1625	8,5	4x4
MPRP-832-3524	67,5	405	BM3	465	425	530	465	1625	8,5	4x4
MPRP-832-5515	106,2	565	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*
MPRP-832-5520	152,1	755	BM3	620	580	705	620	1965	10,5	4x4*
MPRP-832-5525	198,0	945	BM3	620	580	705	620	2250	10,5	4x4*