

**Normen:**

EN 61558-2-13

**Sparttransformatoren**

EN 61558-2-14

**Stelltransformatoren****Ausführungsmerkmale:**

- \* Dreiphasen Ringstellsparttransformator
- \* kompakte Bauweise
- \* Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- \* Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- \* Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- \* im robusten Stahlgestell verbaut

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-832

Typ	Strom [A]	Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V		Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V		Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400V	
		Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	Strom [A]	Art. Nr.	
MP-832-217	20,0	73-200217-021	---	---	---	---	10,0	73-200217-024	20,0	73-200217-025	
MP-832-218	---	---	16,0	73-200218-022	10,0	73-200218-023	---	---	---	---	
MP-832-257	25,00	73-200257-021	---	---	12,5	73-200257-023	12,5	73-200257-024	25,00	73-200257-025	
MP-832-258	---	---	20,0	73-200258-022	16,0	73-200258-023	16,0	73-200258-024	---	---	
MP-832-297	---	---	25,0	73-250297-022	---	---	---	---	---	---	
MP-832-298	---	---	---	---	20,0	73-200298-023	---	---	---	---	
MP-832-358	---	---	---	---	25,00	73-200358-023	20,0	73-200358-024	---	---	
MP-832-2507	32,0	73-202507-021	---	---	---	---	---	---	32,0	73-202507-025	
MP-832-2907	40,0	73-202907-021	---	---	---	---	---	---	40,0	73-202907-025	
MP-832-2908	---	---	32,0	73-202908-022	---	---	---	---	---	---	
MP-832-2512	50,0	---	40,0	73-202512-022	---	---	25,0	73-202512-024	50,0	73-202512-025	
MP-832-2912	63,0	73-202912-021	50,0	73-202912-022	32,0	73-202912-023	40,0	73-202912-024	63,0	73-202912-025	
MP-832-3512	75,0	73-203512-021	63,0	73-203512-022	40,0	73-203512-023	---	---	75,0	73-203512-025	
MP-832-3515	100,0	73-203515-021	80,0	73-203515-022	63,0	73-203515-023	50,0	73-203515-024	100,0	73-203515-025	
MP-832-3518	125,0	73-203518-021	100,0	73-203518-022	80,0	73-203518-023	63,0	73-203518-024	125,0	73-203518-025	
MP-832-5515	150,0	73-205515-021	150,0	73-205515-022	100,0	73-205515-023	100,0	73-205515-024	150,0	73-205515-025	
MP-832-5520	200,0	73-205520-021	200,0	73-205520-022	150,0	73-205520-023	150,0	73-205520-024	200,0	73-205520-025	
MP-832-5525	250,0	73-205525-021	250,0	73-205525-022	200,0	73-205525-023	200,0	73-205525-024	250,0	73-205525-025	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]						
				b	b1	t	t1	h	d	n
MP-832-217	6,6	55	BM1	240	200	350	200	618	8,5	2x2
MP-832-218	7,2	58	BM1	240	200	350	200	618	8,5	2x2
MP-832-257	9,3	66	BM1	315	275	425	275	618	8,5	3x3
MP-832-258	9,9	70	BM1	315	275	425	275	618	8,5	3x3
MP-832-297	13,5	88	BM1	315	275	425	275	618	8,5	3x3
MP-832-298	14,4	90	BM1	315	275	425	275	618	8,5	3x3
MP-832-358	16,8	110	BM1	390	350	500	350	620	8,5	3x3
MP-832-2507	10,5	70	BM2	390	350	500	350	695	8,5	3x3
MP-832-2508	11,7	79	BM2	390	350	500	350	695	8,5	3x3
MP-832-2907	13,5	88	BM2	390	350	500	350	695	8,5	3x3
MP-832-2908	14,1	90	BM2	390	350	500	350	695	8,5	3x3
MP-832-2512	18,0	140	BM2	390	350	500	350	920	8,5	3x3
MP-832-2912	24,0	160	BM3	390	350	500	350	920	8,5	3x3
MP-832-3510	33,0	205	BM3	465	425	575	425	920	8,5	4x4
MP-832-3512	36,0	220	BM3	465	425	575	425	920	8,5	4x4
MP-832-3515	42,0	260	BM3	465	425	575	425	1070	8,5	4x4
MP-832-3518	48,9	300	BM3	465	425	575	425	1220	8,5	4x4
MP-832-3520	58,5	355	BM3	465	425	575	425	1420	8,5	4x4
MP-832-3524	67,5	400	BM3	465	425	575	425	1420	8,5	4x4
MP-832-5515	106,2	560	BM3	620	580	730	580	1520	10,5	4x4*
MP-832-5520	152,1	750	BM3	620	580	730	580	1520	10,5	4x4*
MP-832-5525	198,0	940	BM3	620	580	730	580	1805	10,5	4x4*