

**Ausführungsmerkmale:**

- \* Einphasen Ringstellwiderstand
- \* kompakte Bauweise
- \* Dreipunktbefestigung D25mm 3x M3
- \* Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- \* Schraubanschluss M3
- \* Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- \* fußregelnd

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-612

Typ	Leistung [W]	Widerstand [Ohm]	Toleranz [%]	Gesamt [kg]	Strom [A]	Abmessungen [mm]			Artikelnummer
						d	d1	h	
MP-612-53	60	0 - 10	+/- 10	0,16	2,45	57	6	50	89-100053-002
MP-612-53	60	0 - 47	+/-10	0,16	1,13	57	6	50	89-100053-003
MP-612-73	60	0 - 100	+/-10	0,16	0,77	57	6	50	89-100053-004
MP-612-53	60	0 - 470	+/-10	0,16	0,36	57	6	50	89-100053-006
MP-612-53	60	0 - 1.000	+/-10	0,16	0,24	57	6	50	89-100053-007
MP-612-53	60	0 - 10.000	+/-10	0,16	0,077	57	6	50	89-100053-005