

**Normen:**

EN 61558-2-2

Steuertransformatoren

EN 61558-2-4

Trenntransformatoren

EN 61558-2-6

Sicherheitstransformatoren

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

UL 1446 (File E502985)

Electrical insulation system

**Ausführungsmerkmale:**

- \* Kundenspezifische Spannungen bis 1000V
- \* offene Ausführung für den Ortsfesten Einbau
- \* Ausführung mit Normalblech M330-50A für eine Kostenreduzierung
- \* optimierte Baugrößen für reduzierte Verluste
- \* berührungsgeschützte Klemmen nach DGUV-V3 (IPxxB)
- \* Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/F)
- \* Verlustoptimierte Baureihe siehe bitte MP-DUT-ECO+
- \* größere Spannungen und Leistungen auf Anfrage



Alle Artikel zur Produktgruppe MP-DUT-ECO

Typ	Artikelnummer	Leistung [VA]	Strom [A]		Baugröße	Verlustleistung [W] ±3%	
			Eingang	Ausgang		Kupfer	Eisen
MP-DUT-ECO-100	58-806000-006	100	0,18	0,14	3UI 60/21	15	3
MP-DUT-ECO-300	58-807500-012	300	0,53	0,43	3UI 75/26,5	43	6
MP-DUT-ECO-750	58-809000-019	750	1,32	1,10	3UI 90/31,5	102	11
MP-DUT-ECO-880	58-809000-022	880	1,50	1,27	3UI 90/41,5	92	14
MP-DUT-ECO-1100	58-810200-006	1100	1,88	1,59	3UI 102/36	117	16
MP-DUT-ECO-1300	58-810500-001	1300	2,19	1,88	3UI 105/37,5	121	18
MP-DUT-ECO-1600	58-811400-003	1600	2,67	2,30	3UI 114/40	130	22
MP-DUT-ECO-2000	58-812000-011	2000	3,33	2,89	3UI 120/41	158	25
MP-DUT-ECO-2800	58-813200-011	2800	4,62	4,00	3UI 132/46	197	33
MP-DUT-ECO-3400	58-813200-014	3400	5,56	4,90	3UI 132/60	202	44
MP-DUT-ECO-4300	58-815000-018	4300	6,96	6,21	3UI 150/52	236	46
MP-DUT-ECO-6600	58-816800-002	6600	10,61	9,53	3UI 168/58	317	64
MP-DUT-ECO-7600	58-816800-005	7600	12,10	10,97	3UI 168/75	289	77
MP-DUT-ECO-9500	58-818000-017	9500	15,10	13,70	3UI 180/63	323	83
MP-DUT-ECO-10700	58-818000-020	10700	16,93	15,44	3UI 180/78	329	102
MP-DUT-ECO-15000	58-821000-030	15000	23,73	21,65	3UI 210/63	492	113
MP-DUT-ECO-18000	58-821000-033	18000	28,27	25,98	3UI 210/88	431	158
MP-DUT-ECO-25000	58-824000-049	25000	39,21	36,08	3UI 240/83	596	186
MP-DUT-ECO-29000	58-824000-052	29000	45,33	41,86	3UI 240/110	551	257
MP-DUT-ECO-34500	58-824000-055	34500	53,70	49,80	3UI 240/140	485	333

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Abmessungen [mm]				
			B	T	H	t	b
MP-DUT-ECO-100	0,62	2,0	120	53	161	36	90
MP-DUT-ECO-300	1,33	4,0	150	67	186	49	113
MP-DUT-ECO-750	2,50	7,1	177	76	211	57	136
MP-DUT-ECO-880	2,70	8,8	177	86	211	67	136
MP-DUT-ECO-1100	3,60	10,7	202	86	230	62	156
MP-DUT-ECO-1300	4,30	12,0	207	88	240	64	156
MP-DUT-ECO-1600	5,42	14,7	225	90	252	71	176
MP-DUT-ECO-2000	6,62	17,0	238	91	262	73	185
MP-DUT-ECO-2800	8,10	22,3	260	106	282	79	200
MP-DUT-ECO-3400	7,90	26,0	260	120	282	89	200
MP-DUT-ECO-4300	12,20	33,3	297	122	317	94	224
MP-DUT-ECO-6600	16,14	42,7	333	138	342	110	248
MP-DUT-ECO-7600	19,30	55,0	333	155	342	127	248
MP-DUT-ECO-9500	28,20	63,5	354	153	372	125	264
MP-DUT-ECO-10700	27,72	71,0	354	168	372	140	264
MP-DUT-ECO-15000	40,00	88,2	416	163	425	133	316
MP-DUT-ECO-18000	43,72	110,0	416	188,0	436	158	316
MP-DUT-ECO-25000	58,61	140,0	476	183	502	157	356
MP-DUT-ECO-29000	58,00	165,0	476	210	502	178	356
MP-DUT-ECO-34500	73,40	211,0	476	240	527	204	356